

Chapeau chinois



◆ Description

Chapeau conique de protection pour conduit cylindrique et évacuation des fumées.

◆ Caractéristiques techniques

| Réf. | Libellé | Matière | Ø collier de serrage (+/- 0,5 mm) | Ø Chapeau supérieur (+/- 0,5 mm) |
|--------|--|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| D05111 | Chapeau chinois galva N°1 | Acier galvanisé | 60 à 114 | 250 |
| D05112 | Chapeau chinois galva N°2 | Acier galvanisé | 115 à 167 | 360 |
| D05113 | Chapeau chinois galva N°3 | Acier galvanisé | 168 à 220 | 420 |
| D05107 | Chapeau chinois galva N°7 | Acier galvanisé | 230 à 280 | 490 |
| D05108 | Chapeau chinois galva N°8 | Acier galvanisé | 300 à 350 | 580 |
| D05109 | Chapeau chinois galva N°9 | Acier galvanisé | 360 à 400 | 680 |
| D05110 | Chapeau chinois galva N°10 | Acier galvanisé | 400 à 420 | 800 |
| D05210 | Chapeau chinois alu Ø 900 pour sortie de Ø 450 à Ø 680 mm | Aluminium brut | 450 à 680 | 900 |

◆ Conditionnement

Les chapeaux chinois sont conditionnés à l'unité. Ils sont stockés sur palette à l'abri du soleil.